



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro, 80 Nm
STEUERGERÄT	RideControl Ergo - SG
BEDIENDISPLAY	SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625 WH, EnergyPak Plus kompatibel
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L (XS: 27.5", S-L: 29")
FARBE	dark iridescent / black matt
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwiappe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12x148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm EVOL, Grip Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110 mm, e-optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL, 185x52.5 mm Trunnion mount
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (XS-S: 100, M:125, L:150)
SATTEL	Liv Sylvia SL
PEDALE	im Lieferumfang
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHABEL	Shimano SLX M7100, i-Spec EV
UMWERFER	MRP 1X CS custom Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore, BR-M6120 (4-Kolben), 203/203 mm
BREMSEBEL	Shimano Deore, BL-M6100, i-Spec EV
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteg, e-optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29 / 27.5+ (nur bei XS), Tubeless ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano
SPEICHEN	Sapim Race/ Sapim E-Lite
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO+ (XS: 27.5+ / S-L: 29), Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	EnergyPak Smart Charger, 6A, Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

## PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: All-Mountain & Trail (150/140 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Pro, 80 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 625 WH + EnergyPak Plus Option
- Display: SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Deore XT / SLX, 12-fach

UVP: 4.999 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS		S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	385	405	435	460				
Sitzwinkel	74,5°	75,2°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°
Oberrohrlänge (mm)	565   565	568   568	585   585	605   605				
Steuerröhrlänge (mm)	95	95	100	110				
Lenkwinkel	65,0°   65,7°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°	65,8°   66,5°				
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44				
Gabelnachlauf (mm)	129,6   124,2	123,4   118,1	123,4   118,1	123,4   118,1				
Radstand (mm)	1190   1193	1195   1198	1213   1216	1235   1238				
Kettenstrebenlänge (mm)	472   472	472   472	472   472	472   472				
Tretlagerabsenkung (mm)	11   1	30   20	30   20	30   20				
Stack (mm)	585   579	608   602	613   607	622   616				
Reach (mm)	403   412	416   426	432   442	450   459				
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	729   738	751   760	766   775	774   783				
Lenkerbreite (mm)	750	750	780	780				
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	60				
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170				
Raddurchmesser	27.5+	29"	29"	29"				

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.